

VOIR TOUS LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES RISCO CLOUD  VOIR TOUS LES DISPOSITIFS SANS FIL  VOIR LE CONTRÔLE D'ACCÈS INTÉGRÉ 

BOXP - ROUTEUR

Connectivité de base RJ45 et WiFi

2 Alimentations disponibles

- 2,5 A - RP432PS25NC - D110119
- 4,5 A - RP432PS45NC - D110123

RP432EWW D110048

868 MHz

Module Bus d'extension radio

- Compatible Vérification Visuelle radio PIRCAM
- Doit être sur un Bus Indépendant en mode FAST

RP432MP D110115

Bus 3 Rapide
Bus 2
Bus 1

De base sur la carte mère :

- 3 Bus indépendants dont un Bus Rapide
- 512 zones
- 8 entrées Zones filaires
- 4 sorties programmables dont 1 contact sec

RP432G400EU D110124

RC432GSM4G D110121

4G

3 Boîtiers disponibles

- Petit Polycarbonate RP432BP2 - D110116
- Grand Polycarbonate RP432BP4 - D110117
- Grand Métal RP432BP3 - D110118

Handy App

Play Store Apple Store

SIRÈNES

UHPA100 D710012

HP375M D710003

RS402BL D110110

HPA700P D710006

SIRÈNES EXTÉRIEURES BUS

RS200WA0000B D115006

RS402BL D110110

DÉTECTEURS BUS

RP128EB000B D116135

RP128B50000A D111037

RK515DTG3 D114205

RK200DTG3 D114169

RK350DT D114178

RK107DTB D114265

IM1640PAGELK D494109

L'interface amplificateur et isolateur permet de créer un BUS séparé de 8, 16, 24 ou 32 détecteurs BUS

Risco BUS

MODULES D'EXTENSION

32 modules d'extensions maximum

RP432EZ8 D110068

RP128B50000A D111037

RK2000DPC D114166

RK825DTG3 D114244

RK515DTG3 D114211

IM1640PAGELK D494109

450FR D514184

Câble 3P 6/10 Type SYT ou Câble Alarme souple

CLAVIERS

SANS LECTEUR DE PROXIMITÉ

RP432KP0000A D112050

RP432KPT D110053

RPKELPB0000A D116122

Jusqu'à 500 codes Utilisateurs et 2000 évènements en historique

AVEC LECTEUR DE PROXIMITÉ

RP128PKR300A D116009

RP432KPP200A D112065

RPKELPB0000A D116122

1KT132 D111057

Max: 64 Lecteurs

CÂBLES

DÉTECTEURS	DÉTECTEURS BUS*	DÉTECTEURS BUS*	SIRÈNES
Câble Alarme souple 06C multi-brins AWG24	Câble TYPE SYT 2 Paires 9/10 AWG20	BUS*	DÉTECTEURS
401006-B1 R841049	310902-R2 R841057	RESEAU LOCAL RJ45	Câble TYPE SYT 3 Paires 6/10 AWG24
		Câble catégorie 5 4 Paires 6/10 AWG24	310603-R3 R841069
		250436-R3 R841007	

Longueur et type de câble pour le Risco BUS

DIAMÈTRE	TYPE	LONGUEUR MAX
6/10	AWG24	150 mètres
7/10	AWG22	200 mètres
9/10	AWG20	333 mètres
9/10	AWG19	300 mètres

Utilisez une taille de câble supérieure (numéro plus faible) ou égale à celle indiquée.
*Se reporter au chapitre 9 de la notice d'installation pour retrouver les informations utiles pour définir les besoins et vos distances de câblage.