

DIGITOUCH® MINI A

FICHE PRODUIT

SOLUTION BIOMÉTRIQUE AUTONOME

Le DIGITOUCH® MINI A est un mini lecteur biométrique DIGIT MINI EXT fourni avec la centrale autonome SOOTouch® dotée d'une interface tactile couleur 2,8" permettant le paramétrage du lecteur, des droits des utilisateurs, la consultation des événements, la gestion d'un relai alarme et l'affichage d'un bouton poussoir de sortie.

**SOLUTION
1 PORTE**

**CAPTEUR
OPTIQUE IDEMIA®**

**CONFORME
AUX USAGES
DE LA CNIL**



Réf. :
DIGIT MINI EXT
Dim. :
85X86X56 MM

POINTS FORTS

- ☑ Capteur biométrique IDEMIA®
- ☑ Détecteur infra-rouge de présence de doigt
- ☑ Création/Suppression des utilisateurs
- ☑ Affichage des événements
- ☑ Bouton-poussoir tactile
- ☑ Afficheur tactile couleur 2,8"
- ☑ Plages horaires et jours fériés
- ☑ Exportation/restauration de la base de données
- ☑ Récupération des événements
- ☑ Gestion de la temporisation
- ☑ Gestion de l'accès libre
- ☑ Programmation intuitive
- ☑ Multilingues

Réf. :
SOOTOUCH®

Dim. :
100X88X35 MM

Dim. écran tactile couleur :
2,8"



DIGITOUCH® MINI A

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**RETROUVEZ LES
NOTICES TECHNIQUES,
ET LES AIDES
D'INSTALLATION ET DE
CONFIGURATION SUR
VAUBAN-SYSTEMS.FR**

Réf. :
DIGIT MINI EXT

Dim. :
85X86X56 MM



Réf. :
SOOTOUCH®

Dim. :
100X88X35 MM

Dim. écran tactile couleur :
2,8"

Lecteur biométrique DIGIT MINI EXT

- ▶ 3 couleurs de LEDs (bleue, rouge, verte) pour gestion des états de porte et d'alarme
- ▶ Autoprotection arrachement
- ▶ Capteur optique d'empreintes digitales IDEMIA® garanti 1 an
- ▶ Degré de protection du lecteur en extérieur : IP65
- ▶ Détecteur infrarouge de présence de doigt
- ▶ Empreinte dans le badge, badge seul, empreinte seule
- ▶ Intérieur - extérieur
- ▶ Raccordement RS485
- ▶ Résistance à l'humidité du lecteur extérieur : 10 % à 80 %
- ▶ Température de fonctionnement du lecteur extérieur : -10°C à +50°C
- ▶ Durée d'enrôlement inférieure à 5 secondes
- ▶ Durée d'identification inférieure à 1 seconde
- ▶ Compatible pour formats MIFARE Classic uniquement

Centrale autonome 1 lecteur SOOTouch®

- ▶ Consommation : 200 mA
- ▶ Tension d'alimentation : 12 VDC
- ▶ Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- ▶ 128 plages horaires et 32 périodes de jours fériés
- ▶ Entrée bouton poussoir
- ▶ Protocoles Wiegand et RS485
- ▶ 500 utilisateurs
- ▶ Relai de commande 1A
- ▶ Relai de commande alarme
- ▶ Taux de fausses acceptations réglable
- ▶ Connection USB pour rapatrier des événements, mise à jour, sauvegarde

OPTIONS ET ACCESSOIRES



CASQUETTE MINI

Fortement recommandé pour une utilisation extérieure



Coffret d'alimentation recommandé COFFRET 220

FICHE ↗