

The Voice

*Bien plus qu'une sirène...
Un diffuseur de messages vocaux*



The Voice-int
version intérieure



The Voice-ext
version extérieure avec flash

The Voice a été conçue afin de répondre à l'ensemble de vos besoins de signalisation, un modèle intérieur et un modèle extérieur vous offrent désormais la possibilité d'associer au déclenchement d'une sirène de forte puissance des messages vocaux disponibles dans une bibliothèque de phrases enregistrées.

The Voice offre également la possibilité de personnaliser les messages par un enregistrement directement sur le produit.

- The Voice dispose de 6 entrées de déclenchement : 4 assurent la diffusion des messages sur le site, 1 entrée diffuse 2 messages différents en fonction de son état permettant notamment la personnalisation de la mise en ou hors service du système, enfin nous avons dédié 1 entrée pour la fonction sirène avec possibilité de choisir la modulation.
- Par une liaison bus RS 485, un mode « maître / esclave » permet une parfaite synchronisation de la diffusion des messages. L'enregistrement des messages n'est alors nécessaire que sur The Voice « maître » facilitant la mise en œuvre de l'installation, sa programmation et son câblage.
- Enfin un fonctionnement de 10 à 30 VDC permet également l'installation de The Voice sur toutes vos installations en courants faibles (dont l'incendie).

L'excellence de l'innovation pour votre sécurité et confort

	The Voice intérieure	The Voice extérieure
Usage	Intérieur	Extérieur
Puissance sonore	110 dB	107 dB
Flash	NON	OUI sélectionnable par entrée
Durée de l'alarme	10 minutes en modulation intérieure	3 minutes en modulation extérieure
Entrée sirène	1	1
Entrée M/A (I/O)	1	1
Entrée message	4	4
Dimensions (L x l x h)	245 x 187 x 68 mm	187 x 245 x 85 mm
Alimentation	De 10 à 30 VDC	De 10 à 30 VDC
Batterie (optionnelle)	batterie au plomb 12 Volts 2 Ah non fournie	batterie au plomb 12 Volts 2 Ah non fournie
Boîtier	ABS	Polycarbonate
Température d'utilisation	-10°C à +55°C - Usage intérieur exclusif	-25°C à + 70°C
SICB - Système Intelligent de Charge Batterie	OUI	OUI
Nombre de diffusion des messages	1 à 8 ou infini	1 à 8 ou infini
Diffusion du messages puis de la sirène	1 à 8 fois le message + sirène	1 à 8 fois le message + sirène
Autoprotection	A l'ouverture et à l'arrachement	A l'ouverture et à l'arrachement
Asservissement au M/A (I/O) des entrées messages 1 à 4 (IN 1 à IN 4)	OUI	OUI
Fonction triple déclenchement	OUI	OUI
Type de message enregistré	Accès autorisé; Accès interdit ; Attention site sous surveillance; Attention zone protégée ; Veuillez évacuer ; Attention déclenchement fumigène ; Mise en marche du système imminent ; Mise en marche partielle ; Une personne est attendue à l'accueil / livraison...	Accès autorisé ; Accès interdit ; Attention site sous surveillance ; Attention zone protégée ; Veuillez évacuer ; Attention déclenchement fumigène ; Mise en marche du système imminent ; Mise en marche partielle ; Une personne est attendue à l'accueil / livraison...
Durée des messages enregistrables	jusqu'à 15 secondes par message	jusqu'à 15 secondes par message
Type de sonnerie	Incendie, intrusion, intrusion modulée, carillon	Incendie, intrusion, intrusion modulée, carillon
Mode maître/esclave	OUI jusqu'à 32 The Voice sur le bus	OUI jusqu'à 32 The Voice sur le bus



Powering Business Worldwide

Eaton Cooper Sécurité
SAS PEE - rue Beethoven 63204 Riom France
Tél: 0820 867 867
Fax: 0820 888 526
Email: sales@cooperfrance.com Web:
www.cooperfrance.com