RISCO GROUP

Gamme de Détecteurs Professionnels

INTERIEUR

BWare | Filaire

	BWare QUAD AM	BWare DT	BWare DT AM
Couverture	15m 90°	15m 90°	15m 90°
Hauteur de Montage	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.7m
AntiCloak		✓	✓
Green Line		✓	✓
Zone de chasse	✓	✓	✓
Résistances EOL intégrées	✓	✓	✓
Anti-Masque	IR Actif		IR Actif
Capteur IRP	2 Doubles Eléments	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence		Bande K	Bande K
Niveau de Sécurité	Grade 3	Grade 2	Grade 3
Dimensions	120x63x44mm		
En option	Rotule	Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°	Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°
Information de Commande	RK500Q0G3	RK515DTGL	RK515DTG3

BWare | Bus

	BWare QUAD AM	BWare DT	BWare DT AM
Couverture	15m 90°	15m 90°	15m 90°
Hauteur de Montage	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.7m
AntiCloak		✓	✓
Green Line		✓	✓
Zone de chasse	✓	✓	✓
Résistances EOL intégrées	✓	✓	✓
Anti-Masque	IR Actif		IR Actif
Capteur IRP	2 Doubles Eléments	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence		Bande K	Bande K
Entrée zone supplémentaire	✓	✓	✓
Niveau de Sécurité	Grade 3	Grade 2	Grade 3
Dimensions	120x63x44mm		
En option	Rotule	Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°	Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°
Information de Commande	RK500QBG3	RK515DTBGL	RK515DTBG3

BWare | Sans fil

	BWare IRP	BWare Pet	BWare DT	BWare DT Pet
Couverture	15m 90°	12m 90°	15m 90°	12m 90°
Hauteur de Montage	1.8m – 2.5m	1.8m – 2.1m	1.8m – 2.5m	1.8m – 2.1m
Green Line			✓	✓
Zone de chasse	✓	✓	✓	✓
Anti-Masque			IR Actif	IR Actif
Immunité aux Animaux (VPT)		Jusqu'à 36kg		Jusqu'à 36kg
Capteur IRP	Double Eléments	Double Eléments	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence			Bande K	Bande K
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2
Dimensions	120x63x44mm			
En option	Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°		Rotule Lentille Rideau 12m, 5° Lentille Couloir 15m, 5°	
Information de Commande	RWX515PR	RWX515PT	RWX515DT	RWX515DTP

iWISE | Filaire

	iWISE QUAD	iWISE QUAD AM	iWISE QUADSEQ	iWISE DT PET	iWISE DT	iWISE DT AM
Couverture	15m 90°	15m 90°	12m 90°	11m 90° ou 8m 90°	15m 90° ou 25m 83°	15m 90° ou 25m 83°
Hauteur de Montage	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.7m	2.4m	2.1 (pour 11m 90°) 2.4 (pour 8m 90°)	2.1-2.7m (pour 15m) 1.8-2.0m (pour 25m)	2.1-2.7m (pour 15m) 1.8-2.0m (pour 25m)
AntiCloak					✓	✓
Green Line				✓	✓	✓
Zone de chasse	✓	✓	✓		✓	✓
Résistances EOL intégrées	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Masque		IR Actif	IR Actif			IR Actif
Immunité aux Animaux (VPT)				✓ Jusqu'à 45 kg		
Capteur IRP	2 Doubles Eléments	2 Doubles Eléments	2 capteurs avec sorties d'alarme séparées	Double Eléments	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence				Bande X	Bande X	Bande X
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 3	Grade 3	Grade 2	Grade 2	Grade 3
Dimensions	127.6x64.2x46.6mm					
En option	Rotule	Rotule	Rotule		Rotule Lentille Rideau : 12m, Lentille Couloir : 15m (23m pour RK825)	
Information de Commande	RK800Q	RK800Q0G3	RK800QS	RK811DTPT	15m - RK815DTGL 25m - RK825DTGL	15m - RK815DTG3 25m - RK825DTG3

iWISE | Bus

	iWISE QUAD AM	iWISE DT	iWISE DT AM
Couverture	15m 90°	15x15m ou 25x25m	15x15m ou 25x25m
Hauteur de Montage	2.1m - 2.7m	2.1-2.7m (pour 15m) 1.8-2.0m (pour 25m)	2.1-2.7m (pour 15m) 1.8-2.0m (pour 25m)
AntiCloak		✓	✓
Green Line		✓	✓
Zone de chasse	✓	✓	✓
Résistances EOL intégrées	✓	✓	✓
Anti-Masque	IR Actif		IR Actif
Capteur IRP	2 Doubles Elément	Double Elément	Double Elément
Hyperfréquence		Bande X	Bande X
Entrée zone supplémentaire	✓	✓	✓
Niveau de Sécurité	Grade 3	Grade 2	Grade 3
Dimensions	127.6x64.2x46.6mm		
En option	Rotule	Rotule Lentille Rideau : 12m, Lentille Couloir : 15m (23m pour RK825)	
Information de Commande	RK800Q0B	15m - BUS : RK815DTB2 25 m - BUS - RK825DTB2	15m - BUS : RK815DTB 25m - BUS - RK825DTB

iWISE | Sans fil

	iWISE IRP	iWISE Pet
Couverture	15x15m	8x8m
Hauteur de Montage	2.1m - 2.7m	2.1m - 2.4m
Zone de chasse	✓	
Immunité aux Animaux (VPT)		Jusqu'à 36kg
Capteur IRP	Double Elément	Double Elément
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2
Dimensions	127.6x64.2x46.6mm	
En option	Rotule	
Information de Commande	RWT920868	RWT92P868

DigiSense

	DigiSense IRP	DigiSense Pet	DigiSense DT	DigiSense DT Pet	DigiSense DT OU Logique	DigiSense Quad
Couverture	15x15m	12x12m	15x15m	12x12m	15x15m	15x15m
Hauteur de Montage	2-2.7m	2.4m	2-2.7m	2.4m	2-2.7m	2-2.7m
Zone de chasse			✓		✓	
Résistances EOL intégrées	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Anti-Masque					✓	
Immunité aux Animaux (VPT)		✓ (Jusqu'à 32 kg)		✓ (Jusqu'à 34 kg)		
Capteur IRP	Double Eléments	Double Eléments	Double Eléments	Double Eléments	Double Eléments	Elément Quad
Hyperfréquence			Bande X	Bande X	Bande X (Configurable : HF ou IRP, HF et IRP)	
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2
Dimensions	106x60x47mm					
En option	Rotule incluse Lentilles 15m Rideau et 20m Longue Portée en option		Rotule en option Lentilles 15m Rideau et 20m Longue Portée en option		Rotule en option Lentilles 15m Rideau et 20m Longue Portée en option	Rotule incluse Lentilles 15m Rideau et 20m Longue Portée en option
Information de Commande	RK415PR	RK412PT	RK415DT	RK412DTPT	RK415DTAM	RK415PQ

LuNAR

	LuNAR IRP	LuNAR DT	LuNAR DT AM G3
Couverture	360° 12m (40') Ø 12m (monté à une hauteur de 4m) 8m (monté à une hauteur de 2.75m)		
Hauteur de Montage	2.8m-4m		
AntiCloak		✓	✓
Green Line		✓	✓
Résistances EOL intégrées	✓	✓	✓
Anti-Masque			IR Actif
Capteur IRP	Double Eléments	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence		Bande X	Bande X
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2	Grade 3
Température de fonctionnement	0°C à 55°C	0°C à 55°C	-20°C to 55°C
Dimensions	Ø 135 x 27 mm		
Information de Commande	RK2000DPC	RK150DTGL	RK150DTG3

iWAVE Sans fil

	iWAVE IRP	iWAVE IRP Pet	iWave DT	iWave DT Pet
Couverture	15x15m	12x12m	15x15m	12x12m
Hauteur de Montage	2.2-2.5m	2.2-2.5m	2.2-2.5m	2.2-2.5m
Immunité aux Animaux (VPT)		✓ (Jusqu'à 36 kg)		✓ (Jusqu'à 36kg)
Capteur IRP	Double Eléments	Double Eléments	Double Eléments	Double Eléments
Hyperfréquence			Bande K	Bande K
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2	Grade 2	Grade 2
Dimensions	132x67.5x56 mm			
En option	Lentilles 12m Rideau et 23m Longue Portée en option		Lentilles 12m Rideau et 23m Longue Portée en option	
Information de Commande	RWX950	RWX95P	RWX95DT0	RWX95DTP

eyeWAVE Sans fil

	eyeWAVE IRP Cam	eyeWAVE IRP Pet Cam
Couverture	15x15m	12x12m
Hauteur de montage	2.2-2.5m	2.2-2.5m
Résolution Caméra	VGA ou QVGA (configurable)	VGA ou QVGA (configurable)
Flash IR	10m	10m
Immunité aux Animaux (VPT)		✓ (Jusqu'à 36 kg)
Capteur IRP	Double Elément	Double Elément
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2
Dimensions	132x67.5x56 mm	
Information de Commande	RWX95CM	RWX95CMP

PERIMETRIQUE

ShockTec

	ShockTec Détecteur de Choc Numérique	ShockTec Plus avec Contact	ShockTec Plus G3
Détection de Choc	✓	✓	✓
Contact Magnétique		✓	✓
Autoprotection	Ouverture	Ouverture	Ouverture et Arrachement
Rayon de détection*	Béton : 1.5m Mur en brique : 2.5m Acier : 3m Vitre, Bois : 3.5m Contre-plaqué : 4m		
Ajustement de sensibilité	Par potentiomètre	Par potentiomètre	Par potentiomètre
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2	Grade 3
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C	-20°C à 55°C	-20°C à 55°C
Dimensions	25x28x95mm	25x28x95mm (détecteur) 10x12x58mm (aimant)	25x28x95mm (détecteur) 10x12x58mm (aimant)
Information de Commande	RK600S	RK601SM	RK601SMG3

* Les valeurs ci-dessus sont typiques et sont sujettes à des tests pratiques, qui doivent être réalisés pour chaque installation.
Dans certains environnements, ces valeurs peuvent être différentes des valeurs listées ci-dessus.

Vitron Plus

	Vitron Plus Bris de Vitre			
Type de vitre et portée	Type de vitre	Taille	Epaisseur	Portée Max.
	Ordinaire	Min 50x50cm	3.2-6.4mm	9m
	Ordinaire	Min 30x30cm	3.2-6.4mm	6m
	Trempée, Laminée, Armée	Min 30x30cm	6.4mm	6m
Autoprotection	Ouverture			
Type de vitre	Ordinaire, Trempée, Laminée, Armée			
Niveau de Sécurité	Grade 2			
Température de fonctionnement	0°C à 55°C			
Dimensions	87 x 50.7 x 28.6 mm			
En option	Support pour montage encastré			
Information de Commande	RG71FM0G3			

Contact Porte/Fenêtre sans fil

	Contact Porte/Fenêtre bidirectionnel	Contact Multifonction bidirectionnel
Contact Magnétique	✓	✓
Entrées supplémentaires	1	2
Autoprotection	Ouverture et Arrachement	Ouverture et Arrachement
Niveau de Sécurité	Grade 2	Grade 2
Température de fonctionnement	-10°C à 55°C	-10°C à 55°C
Dimensions	32 x 35 x 72mm (détecteur) 16 x 11 x 72mm (aimant)	32 x 35 x 72mm (détecteur) 16 x 11 x 72mm (aimant)
Information de Commande	RWX73M	RWX73F

Rideau sans fil

	Détecteur Rideau IRP sans fil
Couverture	6 ou 3m
Hauteur de Montage	1.8 - 3m
Capteur IRP	Double Eléments
Niveau de Sécurité	Grade 2
Filtre optique	Immunité aux lumières blanches
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Dimensions	31.5 x 35 x 98.5mm
En option	Rotule de montage à 90° incluse
Information de Commande	RWX106

Bris de Vitre sans fil

	Vitron Plus Bris de Vitre (Monodirectionnel)			
Type de vitre et portée	Type de vitre	Taille	Epaisseur	Portée Max.
	Ordinaire	Min 50x50cm	3.2-6.4mm	9m
	Ordinaire	Min 30x30cm	3.2-6.4mm	6m
	Trempée, Laminée, Armée	Min 30x30cm	6.4mm	6m
Autoprotection	Ouverture et Arrachement			
Type de vitre	Ordinaire, Trempée, Laminée, Armée			
Niveau de Sécurité	Grade 2			
Température de fonctionnement	0°C à 50°C			
Dimensions	87 x 50.7 x 28.6 mm			
En option	Rotule			
Information de Commande	RWT6G			

SECURITE DES PERSONNES

Détecteur d'Inondation

	Détecteur d'Inondation Filaire
Température de fonctionnement	0°C à 60°C
Dimensions	51.7 x 16 x 12mm
Information de Commande	RK6F

Détecteur d'Inondation sans fil

	Détecteur d'Inondation sans fil
Autoprotection	Ouverture et Arrachement (transmetteur)
Température de fonctionnement	0°C à 55°C
Dimensions	51.7 x 16 x 12mm (capteur) 81 x 35 x 32 mm (transmetteur)
Information de Commande	RWT6F

Fumée & Chaleur sans fil mono & bidirectionnel

	Détecteur de Fumée & Chaleur sans fil bidirectionnel
Détection de Fumée	Chambre photoélectrique
Détection de Chaleur	4 capteurs pour température fixe et vitesse d'augmentation
Modes de fonctionnement	Fumée + Chaleur (OU logique), Fumée seule, Chaleur seule
Niveau de Son d'Alarme	Minimum 85dB à 3m
Température de fonctionnement	0°C à 55°C
Dimensions	Ø 108 x 53 mm
Information de Commande	RWX34S

Fumée & Chaleur sans fil bidirectionnel

	Détecteur de Fumée & Chaleur sans fil bidirectionnel
Détection de Fumée	Chambre photoélectrique
Détection de Chaleur	4 capteurs pour température fixe et vitesse d'augmentation
Modes de fonctionnement	Fumée + Chaleur (OU logique), Fumée seule, Chaleur seule
Niveau de Son d'Alarme	Minimum 85dB à 3m
Température de fonctionnement	0°C à 55°C
Dimensions	Ø 133.8 x 50.2 mm
Information de Commande	RWX35S

EXTERIEUR

	WatchOUT eXtrême DT	Beyond DT filaire	Beyond DT sans fil	Beyond DT Cam
Filaire	✓	✓		
Sans fil			✓	✓
Couverture	15m, 90°	12m, 90°	12m, 90°	12m, 90°
Hauteur de Montage	1m à 2.7m	1.8-2.7 m	Typique 2.2m	Typique 2.2m
Reconnaissance des mouvements de balancier	✓	✓	✓	✓
Corrélation Numérique	✓	✓	✓	✓
Indice de Protection	IP65	IP54	IP65	IP65
Option BUS	✓	✓		
Immunité aux Animaux	✓ Jusqu'à 70cm	✓ Jusqu'à 50cm	✓ Jusqu'à 50cm	✓ Jusqu'à 50cm
Immunité aux rayons directs du soleil		✓	✓	✓
Résistances EOL intégrées		✓		
Capteur IRP	2 canaux IRP, avec capteurs séparés			
Hyperfréquence	2 canaux Bande X	2 canaux Bande K		
Anti-Masque	IR Actif	IR Actif	IR Actif	IR Actif
Autoprotection	Ouverture et Arrachement	Arrachement, Accéléromètre 3 axes	Arrachement, Accéléromètre 3 axes	Arrachement, Accéléromètre 3 axes
Dimensions	230x123x124mm	176x89x107mm	176x89x107mm	176x89x107mm
Température de fonctionnement	-30°C à 60°C	-30°C à 60°C	-25°C à 65°C	-25°C à 65°C
En option	Inclus : Rotule, Lentille Longue Portée : 23m 5° 15 34et Lentille Barrière : 15m 5°	Rotule 180°	Rotule 180° ou Rotule 180° Solaire	Rotule 180° ou Rotule 180° Solaire
Information de Commande	RK315DT	RK350DT	RWX350D	RWX350DC

INDUSTRIEL

Industrial LuNAR

	Ind. LuNAR DT AM G3
Couverture	360° sur 18m
Hauteur de Montage	2.7m à 8.6m
AntiCloak	✓
Green Line	✓
Résistances EOL intégrées	✓
Anti-Masque	IR Actif
Option Bus	Inclus
Capteur IRP	3 Doubles Eléments, avec lentilles séparées
Hyperfréquence	Bande X
Niveau de Sécurité	Grade 3
Température de fonctionnement	-20°C à 55°C
Dimensions	Ø 194 x 99 mm
Information de Commande	RK200DTG3

WatchIN

	WatchIN DT + Rotule
Couverture	25m, 90°
Hauteur de Montage	2.4 – 3.7m
AntiCloak	✓
Green Line	✓
Résistances EOL intégrées	✓
Anti-Masque	IR Actif
Reconnaissance des mouvements de balancier	✓
Filtre optique	Immunité aux lumières blanches
Indice de Protection	IP65
Option BUS	Incluse
Capteur IRP	2 canaux IRP, avec capteurs séparées
Hyperfréquence	2 canaux Bande X
Niveau de Sécurité	Grade 3
Température de fonctionnement	-10°C à 55°C
Dimensions	215 x 95 x 85 mm
En option	Lentille barrière et Rotule incluses
Information de Commande	RK325DT

Détecteur Sismique

	Détecteur Sismique
Option BUS	Incluse
Résistances EOL intégrées	✓
Autoprotection	Ouverture et Arrachement
Rayon de détection*	Jusqu'à 5m
Ajustement de sensibilité	Par DIP-Switch
Niveau de Sécurité	Grade 3
Température de fonctionnement	-40°C à 70°C
Dimensions	102x27.5x80.2mm
En option	Plaque de montage, protection anti-perçage et générateur de test inclus. Protection trous de serrure en option.
Information de commande	RK66S

* La valeur ci-dessus est typique et est sujette à des tests pratiques, qui doivent être réalisés pour chaque installation.

Dans certains environnements, cette valeur peut être différente.

Détecteurs Professionnels Pour Toutes Vos Applications

RISCO Group présente une large gamme de détecteurs intérieurs professionnels Grade 2 et Grade 3, qui surpassent les standards de l'industrie. Notre gamme de détecteurs Grade 3, conçue pour les marchés commerciaux et industriels, utilise les technologies uniques de détection de RISCO Group, offrant ainsi une plus grande fiabilité et une meilleure immunité aux fausses alarmes, même dans les environnements les plus délicats, tout en continuant à fournir une plus grande qualité synonyme de la marque RISCO.

La gamme d'accessoires sans fil de RISCO permet une installation simple et rapide. Notre gamme complète d'accessoires pour la Sécurité des biens, la Sécurité des personnes et la protection périmétrique est basée sur des technologies uniques qui offre une fiabilité ultime, à la fois pour l'intérieur et l'extérieur.

RISCO GROUP

riscogroup.com