

Tableau répéteur d'exploitation PR1DF



Code article: 557.200.821

Présentation:

Le PR1DF est un tableau répéteur d'exploitation destiné à être raccordé à un Equipement de contrôle et de signalisation adressable ZX et/ou un Centralisateur de mise en sécurité Incendie adressable ZXA.

Le PR1DF assure la visualisation des évènements liés aux points de détection avec leur adresse, numéro de zone et libellé, ainsi que les évènements liés aux asservissements.

Le PR1DF est équipé d'un écran couleur tactile.

Conformité:

- NF S61-941
- Directive Compatibilité Electro Magnétique
- Directive Basse Tension

Certification:

- NF : TRE 026 A0

Capacité:

- 32 PR1DF maxi par matériel centralisé (soit 32x99 PR1DF maxi pour un SSI)

Associativité:

- ZX1F / ZX4F / ZXA

Communication:

- Rbus ZETTLER : 1 paire 8/10ème CR1 avec écran

Alimentation:

- Tension d'exploitation : 17-29 V CC
- Câbles : 2x1,5mm² ou 2x2,5mm²

Coffret:

- Dimensions (LxHxl) : 230x190x28mm
- T°C de fonctionnement -5 °C à +40 °C

Références :

- PR1DF : 557.200.821 (boitier standard)
- Boitier arrière profond : 557.202.802

Synoptique

