

Caractéristiques:

- photocellules à rayons infrarouges synchronisable
- portée maxi 20 m
- orientables 15°
- alimentation 12/24 Volts
- photocellules extérieures en applique sans prévoir des trous ou des cannelures

Avantages:

- dimensions extrêmement compactes
- indiquée pour n'importe quel contexte architectural
- gamme complète d'accessoires assortis y compris le sélecteur à clé
- le cache de la colonne est complètement amovible pour faciliter le passage des câbles
- les photocellules peuvent être installées à l'intérieur de la colonne dans 3 positions différentes
- colonnes avec partie arrière plate pour permettre d'adhérer parfaitement au mur ou pour le montage de deux colonnes dos à dos

900OPTIC

Jeu de photocellules à rayons infrarouges 12/24 V en applique, orientables +/- 15°, synchronisable, maxi 20 m.



900TOWERF

Colonne en aluminium laqué pour logement de photocellules à 1 trou h 49 cm (cache avant amovible pour permettre le passage des câbles et le montage de la photocellule orientable sur 3 positions).



900TOWER2F

Colonne en aluminium laqué pour logement photocellules à 2 trous h 98 cm (cache avant amovible pour permettre le passage des câbles et le montage des photocellules orientables sur 3 positions)
Note: le support et le sélecteur à clé sont en option et à commander séparément.



Accessories



900CPTOWER
Contre-plaque de colonnes



900CFOTI
Plaque cache-trou pour photocellules 900FOTI



900CPOPTIC
Support latéral pour photocellules



900TOWERP
Piédestal renforcé colonne tower