

Détecteur de mouvement à rideau **velum-C**

code produit **KSI5302011.303** - velum-C
KSI5402011.303 - velum-C wls



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Alimentation** : 1 bloc-pile 3,6 V - 2,7 Ah inclus en fourniture pour une durée de vie maximale prévue de 2 ans
- **Portée** : 6 m (température environnement 25°C)
- **Capteur IR** : Double élément
- **Fréquence de fonctionnement uW** : 24.125 GHz
- **Analyse anti-masquage** : à leds infrarouges actifs
- **Anti-arrachement** : par accéléromètre
- **Anti-ouverture** : micro-interrupteur frontal
- **Plage de température de fonctionnement** : de -20°C à +55°C
- **Immunité RFI/EMI** : 20 V/m, 10-1000 MHz ; 10 V/m, 1-2 GHz
- **Immunité à la lumière blanche** : 6500 lux
- **Portée à l'air libre** : jusqu'à 300 m
- **Zone de détection** : tente simple (angle de 7,5°)
- **Couverture verticale** : IR 90°, MW 80°
- **Hauteur d'installation** : de 2 à 6 mètres au plafond
- **Matériau du boîtier et supports** : ABS
- **Dimensions** : 129 x 38 x 40 mm (hxlxp)
- **Poids** : 90 g
- **Degré de protection** : IP 54
- **Couleur** : gris

POUR COMMANDER

-  **KSI5302011.303** - velum-C
-  **KSI5402011.303** - velum-C wls

ACCESSOIRES

- **KSI7203627.000** - Pack pile au lithium 3,6V/2700mA/h

Enfin, le signal est évalué par un processeur, pour obtenir l'exclusion des fausses alarmes, tout en maintenant un excellent degré de détection anti-intrusion.

Le masquage de la lentille infrarouge est effectué à l'aide d'une analyse par leds à infrarouge actif, capable de détecter tout obstacle placé près de la lentille.


Le détecteur rideau extérieur velum est la solution idéale pour protéger des situations telles que les auvents, les porches, le dessous de balcon, les fenêtres, etc. Le capteur **velum** est synonyme de fiabilité et de haute sécurité, non seulement d'un point de vue qualitatif, mais aussi contre les tentatives de sabotage, car il intègre une station avec accéléromètre pour un anti-déchirement flexible et fonctionnel aussi dans les installations avec articulation et un microinterrupteur pour l'ouverture frontale.

velum-C est un détecteur de mouvement rideau qui possède les mêmes caractéristiques principales que le détecteur velum wls ; cependant, il peut être installé au plafond avec une portée verticale de 6 m.

Ainsi, positionné au centre du cadre, il garantit une couverture complète de celui-ci, créant une barrière insurmontable contre tout intrus.

perché **velum**? pourquoi **velum**?

- **parce que** les différents modèles de détecteurs ont tous le même design et leurs dimensions, bien qu'ayant des caractéristiques fonctionnelles différentes, qu'il soient sans fil ou filaires. Cela permet d'éviter les "chutes de style" typiques résultant du fait de voir souvent des objets de formes différentes sur les murs, peut-être dans la même pièce ou salle ;
- **parce qu'ils** garantissent une fiabilité maximale, qu'ils soient installés à l'intérieur ou à l'extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques ;
- **parce que** dans leurs petites dimensions, ils renferment le maximum de technologie en termes de détection environnementale en intégrant un système à double technologie.



87

CAPTEURS ET DÉTECTEURS FILAIRES / velum-C