

Sécuriser, authentifier

Digitouch® Mini-A

Lecteur de contrôle d'accès biométrique autonome, durci et miniaturisé.

Le Digitouch® Mini-A est un lecteur biométrique proposé avec un module de commande déporté AUTONOME, équipé d'un écran tactile couleur 2.8" permettant l'utilisation d'un bouton poussoir tactile, le paramétrage du lecteur et la consultation des 15 000 derniers évènements également récupérables via une connexion USB.

* Garantie 5 ans sauf capteur et afficheur (1 an)



Points forts

- + Capteur biométrique Morpho®
- + Dialogue bus RS485 sécurisé entre lecteur et commande déportée
- + Empreinte dans le badge/badge seul/Empreinte seule
- + Détecteur infra-rouge de présence de doigt
- + 3 couleurs de leds (Bleue, Rouge, Verte) pour gestion des états de porte et d'alarme
- + Autoprotection arrachement



Caractéristiques techniques

- Jusqu'à 500 utilisateurs (badge et/ou empreinte)
- Lecteur MIFARE® intégré
- Durée d'enrôlement inférieure à 5 secondes
- Durée d'identification inférieure à 1 seconde
- Taux de fausses acceptations réglable
- Relais de commande de gâche/ventouse 1A 12/24V
- Relais de commande alarme intégré
- Entrée bouton poussoir
- Alimentation 12Vdc
- Consommation 500mA
- Température de fonctionnement du lecteur extérieur de -10°C à +50°C
- Résistance à l'humidité du lecteur extérieur : 10% à 80%
- Degré de protection du lecteur extérieur : IP65
- 128 plages horaires et 32 périodes de jours fériés
- Dimension du lecteur biométrique (LXHXP) : 85X86X56 mm
- Dimension du module déporté (LXHXP) : 100X88X35 mm
- Poids total : 170g



Options et accessoires

Coffret 220 – Coffret d'alimentation 220V – 5A