

SÉLECTEUR À CLÉ T-KEY

300TKEY

Sélecteur à clé en aluminium.

300TKEYD

Sélecteur à clé en aluminium avec cylindre européen.



Caractéristiques:

- disponible avec cylindre classique ou cylindre européen DIN
- boîtier en alliage d'aluminium laqué
- prévu pour l'installation d'un led
- installation en applique ou sur colonne

Avantages:

- résistant aux tentatives d'effraction et actes de vandalisme
- aucune prédisposition requise

300TSL

Signalisation lumineuse à led du sélecteur à clé



300TKEYS

Support pour sélecteur à clé à installer sur colonne



900TOWER2F

Colonne en aluminium laqué pour logement photocellules à 2 trous h 98 cm (cache avant amovible pour permettre le passage des câbles et le montage des photocellules orientables sur 3 positions)
Note: le support et le sélecteur à clé sont en option et à commander séparément.



DISPOSITIFS D'OUVERTURE



300SC
Sélecteur à clé à encastrer



300SCE
Sélecteur à clé en applique




300TSG-4RP
Clavier numérique radio à pile, à associer à un récepteur radio 433,92 MHz à auto-apprentissage ou à une centrale de commande avec récepteur radio compatible



250T-PHONE
Activateur GSM bibande en 900-1800 MHz



900T-COMM
Activateur RS485 pour connecter deux centrales de commande par le système maître/esclave grâce au programmeur de poche TAUPROG. (K126MA-K206MA-D749MA)



750T-RELE
Carte relais pour installations multiples



300SCMS1
Sélecteur à clé magnétique



300SA1
Détecteur de boucle magnétique



300SCMS3
Décodeur pour 300SCMS1



300PPI
Interrupteur industriel



300CMS
Clé magnétique