

Sirène d'alarme extérieur **imago**

code produit **KSI6301000.3XX** - uniquement pour le KS-BUS en différentes couleurs
KSI6401000.3XX - imago wls en différentes couleurs



80

LES SIRÈNES D'ALARME POUR INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR / imago



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Design ultra-moderne:** avec ouverture à compas confortable et originale ;
- Boîtier robuste en polycarbonate : épaisseur minimale de 3 mm avec pigment anti-UV, disponible en différentes couleurs ;
- Sous-couvercle robuste en métal galvanisé (incassable) ;
- Fond transparent disponible en orange, rouge et bleu ;
- Signalisation acoustique et lumineuse en cas de coupure des fils ;
- Auto-apprentissage de la polarité des entrées ;
- Buzzer piézoélectrique à haute puissance sonore : >100dBA – 1m ;
- Programmation du temps d'alarme maximal ;
- Contrôle de l'efficacité de la batterie et signalisation : via la sortie OC – 500mA.

ACCESSOIRES

- **KSI7206012.000** - Batterie au lithium-ion 7,4 Vcc - 850 mAh

CONFORMITÉ

Europe - CE
EAC (imago BUS)

imago deriva dal latino e significa **aspetto, idea, concetto**.

imago vient du latin et signifie **aspect, idée, concept**.

imago est connectée à la centrale lares 4.0 par le BUS série à 4 fils KS-BUS et programmable depuis la centrale. Il y a la possibilité de gérer et de programmer tous les paramètres de la sirène depuis l'interface web. **imago** est disponible en différentes couleurs et peut être personnalisée avec le logo de l'Installateur. Vous pouvez choisir le fond transparent parmi 3 couleurs différentes: orange, rouge et bleu ; le couvercle est disponible en blanc, gris, bleu et vert. La sirène a une épaisseur de 6 cm, ce qui la rend parfaitement adaptable à tout type d'installation.

Elle est réalisée en polycarbonate, matériel qui garantit une grande résistance dans le temps.

imago est équipée d'un capteur qui vous permet d'afficher la température extérieure sur les claviers.

PROGRAMMATION

Dans la version sur BUS, **imago** est connectée à la centrale lares par le KS-BUS série à 4 fils KS-BUS et est confortablement programmable depuis la centrale.

Dans la version autonome (universelle), **imago** dispose de 3 cavaliers de programmation : durée d'alarme maximale (3 ou 10 minutes), désactivation du sabotage (en cas d'ouverture de la sirène, le relais de sabotage ou également les signaux d'avertissement sonores et lumineux se déclenchent) et la réinitialisation de la programmation de la polarité des 3 entrées.

EAC



Détail batterie alcalines

*la durée maximale de la batterie est de trois ans, en tenant compte d'un temps de 5 minutes d'alarme pas mois.

POUR COMMANDER

Le produit fini Ksenia selon les codes produit :



• KSI6301000.3XX*- imago KS-BUS



• KSI6401000.3XX*- imago wls

(*) le suffixe du code 3XX indique les différentes couleurs disponibles par exemple 318 pour une sirène avec un couvercle blanc et un fond rouge.

PARTIES FOURNIES

- 1 Sirène d'alarme complète avec PCBA et sous-couvercle métallique
- 2 Boulons en acier de 6 mm de diamètre et écrous de fixation de l'ouverture du couvercle
- 1 Manuel d'installation IT / EN


ACCESSOIRES

- KSI7207580.000 - Batterie alcaline 7,5V - 8000 mAh

Codes couleurs disponibles

Couvercle

Fond transparent



Ouverture à compas pour une facilité maximale de montage et d'installation et fermeture avec des boulons de sécurité en acier inoxydable.

Tout le matériel de la sirène imago est fabriqué en polycarbonate épais et de haute qualité avec protection UV et degré de protection IP43 pour résister aux agents atmosphériques.

