riscogroup.com/france

RISCO GROUP

Agility™4

Sécurité Multi-Dimensionnelle !

RISCO Group présente l'Agility™ 4, un système de sécurité intelligent multicouches sans fil, modulaire et adaptable. Avec ses nouveaux accessoires, la solution Agility™4 permet la vérification visuelle sans fil à la pointe de la technologie pour l'extérieur et l'intérieur, qui offre une protection interactive et automatisée à tous les niveaux.

Identifier que chaque site est différent et unique est l'objectif de l'Agility ™ 4, permettant aux installateurs d'offrir à leurs clients une solution adaptée pour chaque besoin. Fournir plusieurs couches de sécurité permet aux installateurs d'offrir aux clients finaux la solution parfaite qui correspond à leurs besoins, à leurs demandes particulières, ainsi qu'à leurs capacités financières.

- **Capacités de communications avancées et performances RF améliorées :** Technologies 3G, 2G, IP et RTC, communications multi-canaux pour la redondance et la fiabilité, et amélioration des performances radio.
- **Vérification visuelle, à l'intérieur et à l'extérieur :** vérification des événements en temps réel, via des détecteurs intérieurs et extérieurs avec appareil photo intégré.
- **Sécurité des biens et des personnes intelligentes :** intégration de périphérique Smart Home avec des services basés sur le Cloud et une application smartphone intuitive, pour une solution de sécurité intelligente complète et exceptionnelle.
- **Solution sans fil ultime :** installation rapide, facile et simple avec des capacités de maintenance à distance !

Nouvelles Fonctionnalités

Performance RF Améliorée (radio)

Performance RF améliorée plus robuste et plus fiable, pour une grande flexibilité dans les différentes installations.

Communications Avancées – Secours & Redondance

L'Agility™4 offre les dernières technologies de communication disponibles : GSM 3G, IP, GSM 2G et RTC, et supporte la configuration Multi-socket pour assurer un secours complet et une grande flexibilité de communication.

Beyond™ – Un atout pour la Sécurité Extérieure

Vérification visuelle extérieure qui laisse l'intrus dehors, en réduisant les fausses alarmes, et en fournissant une nouvelle couche de sécurité. L'Agility™ 4 offre une solution de sécurité complète avec cette vérification visuelle extérieure.

Des accessoires avec un nouveau Design !

De nouveaux accessoires avec un nouveau clavier moderne, une nouvelle télécommande, un détecteur de fumée & chaleur, ainsi qu'une sirène intérieure sont disponibles avec l'Agility™ 4.

Sûreté

eyeWAVE IRP/IRP Pet CAM Sans fil

Détecteur intérieur avec appareil photo intégré pour la vérification visuelle, capture et transmet une séquence d'images en cas d'alarme.

RWX95CM/P | eyeWAVE IRP/IRP Pet Cam SF Bidirectionnel

NOUVEAU Beyond DT CAM Sans fil

Détecteur extérieur DT sans fil à la pointe de la technologie avec appareil photo haute résolution intégrée. Rotule solaire optionnelle pour une durée de vie prolongée des piles.

RWX350DC | Beyond DT Cam SF Bidirectionnel

NOUVEAU Beyond DT Sans fil

Détecteur extérieur DT sans fil fiable doté de technologies de détection uniques conçues pour la protection extérieure.

RWX350D | Beyond DT SF Bidirectionnel

iWAVE IRP/IRP Pet Sans fil
NOUVEAU iWAVE DT/DT Pet Sans fil

Détecteur intérieur élégant avec une version DT pour une performance de capture supérieure. Facile à installer grâce à son support mural.

RW95/P | iWAVE IRP/IRP Pet SF Bidirectionnel

RW95DT/P | iWAVE DT/DT Pet SF Bidirectionnel

NOUVEAU BWare IRP/DT Sans fil

Design élégant et moderne avec des technologies de pointe : hyperfréquence bande K pour réduire les fausses alarmes et lentille convexe pour une performance améliorée.

RWX515PR | BWare IRP SF Bidirectionnel

RWX515DT | BWare DT SF Bidirectionnel

Contact de porte/fenêtre Sans fil

Un émetteur supervisé adapté pour la protection périmétrique des portes / fenêtres. Facile à installer en utilisant son support de fixation.

RWX73M | Contact magnétique SF Bidirectionnel
RWX73F | Contact multifonction SF Bidirectionnel

Détecteur rideau – Curtain IRP Sans fil

La technologie unique de protection contre la lumière blanche élimine les fausses alarmes. Détecteur avec un support de fixation à 90° pour une flexibilité d'installation.

RWX106 | Détecteur Rideau IRP SF Mono et Bidirectionnel

Détecteur de Bris de Vitre Sans fil

Détecte le bris de tous les types et épaisseurs de vitres courants. Simple à installer en utilisant la rotule mur / plafond fournie.

RWT6G | Détecteur Bris de Vitre SF

Sécurité

NOUVEAU Détecteur de Fumée & Chaleur Sans fil

Le détecteur de fumée et de chaleur avec un design épuré simple et rapide à installer. .

RWX35S | Détecteur de Fumée et de Chaleur SF Bidirectionnel

Détecteur d'inondation Sans fil

Détecte et alerte la présence même de petites fuites d'eau. Le détecteur continue de fonctionner même lorsque le système de sécurité est désarmé.

RWT6F | Détecteur d'inondation SF

Claviers et Télécommandes

NOUVEAU Clavier Panda Sans fil

Clavier fiable et réactif avec un design épuré, idéal pour les utilisateurs qui recherchent un aspect contemporain dans leurs locaux.

RW332KP/P | Panda /+Prox SF Bidirectionnel

Clavier Slim Sans fil

Le clavier sans fil bidirectionnel économique comprend également un lecteur de proximité interne pour faciliter le contrôle de l'utilisateur qui peut utiliser un tag de proximité.

RW132KL2P | Clavier Slim SF bidirectionnel (blanc intérieur)

NOUVEAU Télécommande Panda Sans fil

La télécommande sans fil bidirectionnelle combine les technologies les plus avancées dans un design contemporain, compact et épuré.

RWX332KF | Télécommande Panda Bidirectionnelle

Télécommande

Une télécommande pratique et sécurisée grâce à ses 8 boutons généralement utilisée pour armer et désarmer ainsi que pour revoir le statut du système.

RW132KF2 | Télécommande Bidirectionnel

Sirènes

Sirène intérieure Sans fil

Une sirène avec un design contemporain conçue entièrement sans fil pour l'environnement intérieur.

RWS42 | Sirène intérieure SF Bidirectionnelle

LUMIN8 Sans fil

Une sirène extérieure totalement sans fil qui offre une solution simple et flexible pour une installation rapide.

RWS401A/B | Lumin8 SF Bidirectionnelle

Spécifications Techniques

Zones sans fil (Mono ou Bidirectionnelles)	32
Partitions	3
Sirènes sans fil (Bidirectionnelles)	3 (intérieures ou extérieures)
Zones filaires	4 (avec Extension E/S)
Sorties filaires	4 (avec Extension E/S) : 2 relais 3A et 2 sorties collecteur ouvert 500mA
Caméras IP (intérieures / extérieures)	Nombre illimité supporté via le serveur Cloud
PIR Cam sans fil (Beyond inclus)	8
Claviers (Bidirectionnel)	Jusqu'à 3
Télécommandes (Mono ou Bidirectionnelles)	8
X-10	Supporté avec l'Extension E/S
Codes utilisateurs	32
Journal d'évènements	1000 (centrale), 2000 (Cloud)
Comptes de Télésurveillance	3
Destinations Suivez-Moi	16 (centrale), illimitées (Cloud)
Communication	Jusqu'à 3 modules : 3G, 2G, IP et RTC dans n'importe quelle combinaison
Formats de rapports	Contact ID, SIA niveau 2 & 3 (support du texte), IP/GSM Receiver, SIA IP (avec cryptage)
Méthodes de programmation installateur	Local avec le clavier
	Local avec câble RS232 et logiciel Configuration Software
	A distance via le logiciel Configuration Software (3G, GPRS, IP, RTC), en direct ou via le Cloud
Mise à jour Firmware	A distance via 3G, 2G ou IP
Calendriers automatiques	8 (armement/désarmement ou contrôle de sortie)
Configuration haut-parleur	Haut-parleur intégré ou déporté sur module d'interpellation
Puissance de la Sirène Intégrée	90 dBA à 1m
Fonctionnalités utilisateur	• Appli. Smartphone et navigateur web pour la vérification Vidéo, l'armement/désarmement, le contrôle et la surveillance du système • Email : Notification d'évènements et d'images • SMS : Notification d'évènements et contrôle à distance • Audio : Message vocaux d'évènements, contrôle par touche DTMF avec menu vocal complet, audio bidirectionnel pour écouter et parler • Notifications Push, lecture de vidéo en direct avec possibilités d'enregistrement
Dimensions (H x L x P)	268.5 x 219.5 x 64 mm
Certifications	EN50131 Grade 2, Class II ; EN50136 ; NF&A2P
Alimentation	230 VCA (-15%/+10%), 50Hz, 50mA
Température de fonctionnement	-10° C à 40° C
Température de stockage	-20° C à 60° C
Poids (sans batterie)	1.31kg – configuration complète
Immunité RF	Selon la norme EN 50130-4

Informations de commande

Référence	Description
RW132V810A0E	Agility 4; RTC; Voix A; 868
RW132V830A0E	Agility 4; RTC+IP; Voix A; 868
RW132V870A0E	Agility 4; IP; Voix A; 868
RW132V8E0A0E	Agility 4; 2G; Voix A; 868
RW132V8H0A0E	Agility 4; 2G,RTC; Voix A; 868
RW132V8D0A0E	Agility 4; 3G; Voix A; 868

Kits Physiques

Référence	Description
RW132A831A0E	A8(A)RTC+IP+Panda KPP+X95P+X73F
RW132A8H2A0E	A8(A)RTC+2G+Panda KPP+X95C+X73M
RW132A873A0E	A8(A)IP+Panda KPP+KF+2X106+BCam
RW132A8J4A0E	A8(A)RTC+IP+3G+Panda KPP+X95C+X73M

© 10/2018 RISCO Group