

AES

Gamme d'Alimentations sécurisées avec batteries – Sécurité Incendie

24 V DC ☑ 48 V DC

Certifié Norme métier NF EN 54-4/A2

☑ Systèmes de détection et d'alarme incendie ☑

Certifié Norme métier NF EN 12 101-10

☑ Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur ☑

Certificats téléchargeables sur www.slat.com



Communication par LED en façade • Contact Sec

Les alimentations sécurisées AES fournissent l'énergie permanente d'alimentation et de secours pour les installations de Sécurité Incendie.



C24

322 x 248 x 126 mm



C38

289 x 350 x 189 mm



C48

425 x 345 x 120 mm



C85

408 x 408 x 224 mm



C180

505 x 610 x 430 mm



Rack F3U

483 x 132 x 110 mm



Rack 3U

483 x 132 x 395 mm

Fonctions principales

- ~ Contrôle la présence et l'impédance de la batterie (vieillessement).
- ~ L'installation est disponible dès le retour du secteur.
- ~ Protège la batterie des variations de température.

Les + de la gamme AES

- ~ Large gamme de produits en puissance et coffrets.
- ~ Batteries raccordements avec cosses protégées fournis.
- ~ Protection foudre intégrée.
- ~ Reports d'alarmes sur contacts secs.

Calibres disponibles

	50 W	75 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W	600 W
24 V	2 A	3 A	4 A	6 A	8 A	12 A	16 A	24 A
48 V	-	-	2 A	3 A	4 A	6 A	8 A	12 A

AES est disponible en Coffrets C24 / C38 / C48 / C85 / C180 et en RACKS 3U / F3U.

Capacités batteries par coffret AES

	24 V	48 V
C24	7 Ah / 12 Ah	2.1 Ah
C38	17 Ah / 24 Ah	7Ah / 12 Ah
C48	7Ah / 12 Ah	7Ah / 12 Ah
C85	24 Ah / 38 Ah	12 Ah / 17 Ah / 24 Ah
C180	65 Ah	38 Ah / 65 Ah / 80 Ah

Toutes nos références produits sont consultables sur notre site Internet www.slat.com et notre Catalogue SLAT.



Sécurité
incendie



Performance
et fiabilité



Éco-
conception



Facilité
d'installation