

CAM-EXT-00 Caméra IP Extérieure



La caméra CAM-EXT-00 permet de vérifier des événements et des alarmes, vous assurant ainsi tranquillité d'esprit et confort. La qualité Full HD 1080P associée à une vision nocturne vous assurent une qualité d'image incroyable. CAM-EXT est compatible avec les centrales I-ON de dernière génération (Version 5).

Des emails avec des images jointes peuvent être envoyées:

- Pour confirmer la présence d'une personne
- A chaque fois que le système est mis en ou hors service
- Pour identifier la source d'une alarme
- Pour confirmer la validité d'une alerte

En résumé...

- Caméra Haute Définition 1080P.
- Étanche Extérieure IP66
- Web Serveur intégré pour configuration rapide.
- WIFI (WPS) et connectivité Ethernet.
- Alimentation 12 Volts fournie et Ethernet POE.
- Vision nocturne jusqu'à 20 mètres.
- 15 images enregistrées dans la centrale I-ON: 5 secondes avant l'alarme et 10 secondes pendant l'alarme.
- Mise à jour du Firmware possible.
- Rotule de fixation 3 axes
- Compatible avec la dernière génération des centrales I-ON Scantronic.
- Evolution vers de futures applications.

Spécifications

CPU	Multimedia SoC
RAM	256MB
Flash	16MB
Capteur d'image	1 / 2.7" Mega-Pixel CMOS
Sensibilité	Couleur: 0.1 Lux (AGC ON) B/W: 0.05 Lux (AGC ON)
Objectif	2.8mm @ F2.0
angle de vision	111.10°(H), 65.10°(V)
ICR	Mechanism IR Cut Filter
Alimentation par Ethernet (POE)	Oui
Wi-Fi	802.11b/g/n
Alimentation	12V continu Max: 3.6W (IR ON); 2.76W (IR Off) PoE Max: 4.3W (IR ON); 3.3W (IR Off)
Température de fonctionnement	0°C ~ 45°C
Dimensions	68mm (Ø) x 102mm (H)
Poids	550g
LEDS	4 LEDs, 850nm
Vision Nocturne	20 Mètres
Résolution Vidéo	1920 x 1080 @ 30fps
Réglages Vidéo	Brillance, Contraste, Teinte, Saturation, Netteté, AGC, Temps d'obturation, Focus, D-WDR, Anti-brouillard, Lentille à correction de distorsion, Rotation image, Miroir, Mode Jour / Nuit réglable, Balance des couleurs, Anti Bruit
Mode Photo	Oui
Surveillance plein écran	Oui
Sécurité	mot de passe, filtre adresse IP, transmissions des données cryptées HTTPS, 802.1 X port-based authentication for network protection, QoS/DSCP
Mise à jour Firmware	mode HTTP, local ou distant
Connexions simultanées	jusqu'à 10
OS Web Serveur Browsing	Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 et supérieur, Chrome, Safari, Firefox
Support mobile	iOS 4.3 or above, Android 1.6 or above.
Web Browser Hardware conseillé	Intel Dual Core 2.53G, RAM: 1024MB, Graphic card: 128MB

Centrales compatibles

I-ON30R-EU	Centrale Radio 30 zones extensible
I-ON40H-EU	Centrale Hybride 40 zones extensible