



SENTINEL 15

Barrière à infrarouge pour protection
d'ouvertures (portes, fenêtres...)



Couleur sur
mesure (option)



0m50 à 2m50



15m



Extra fine
25 x 25mm

25 x 25mm



Système d'autodiagnostic au démarrage

La barrière infrarouge Sentinel 15, est le produit le plus fin du marché, son design discret lui permet de s'intégrer parfaitement dans tous les encadrements d'ouvertures (portes, fenêtres...)



Personnalisation

Son profil en aluminium lui permet d'être recoupé afin d'être adapté au millimètre près dans l'emplacement de son installation, une simple scie à métaux suffit.

Option peinture

De base le produit est noir, mais nous pouvons en option, modifier le RAL de la barrière selon votre besoin. L'ensemble de la barrière sera peint à l'exception du filtre infrarouge qui restera noir.



Discret et robuste

Une attention particulière a été portée au design du produit, il se veut raffiné et discret, tout en conservant une robustesse grâce à son profil en aluminium et ses pièces en ABS (résistantes aux intempéries).



Caractéristiques techniques

Alimentation	12V DC
Consommation par paire TX + RX	2 faisceaux = 40 mA 4 faisceaux = 48 mA 6 faisceaux = 56 mA 8 faisceaux = 64 mA 10 faisceaux = 72 mA
Portée extérieure / intérieure	15m / 20m
Hauteur (re-coupable) + Nombre faisceaux + Référence	0m50 - 2 faisceaux - 25 15 1003 1m - 4 faisceaux - 25 15 1005 1m50 - 6 faisceaux - 25 15 1010 2m - 8 faisceaux - 25 15 1016 2m50 - 10 faisceaux - 25 15 1022
Synchronisation + Multiplexage	Filaire
Informations délivrées	Alarme (côté RX) Autoprotection (côté RX + côté TX)
Relais alarme et autoprotection	NC 0.5A 30VDC, 0.25A 60VDC
Mode coupure des faisceaux	Mono ou Bi
Temps coupure des faisceaux	50ms ou 500ms
Dimensions	L : 25mm / P : 25mm
Température de fonctionnement	-25°C à +70°C
Indice de protection	IP54

Exemple - 1m50 avec 4 faisceaux

