

## DS-PDPT15AM-LM-WE

### Détecteur AM sans fil Tri-Tech



Le PDPT15AM est un détecteur Tri-tech extérieur sans fil bidirectionnel unique avec fonction anti-masquage, conçu pour protéger les zones extérieures de votre propriété dans les environnements les plus difficiles et alerter avant qu'un intrus ne pénètre dans votre maison

- · Couverture réglable à 90°@180°
- · Résistance aux intempéries IP65 pour une application en extérieur
- · Anti-masquage IR actif
- · Plusieurs méthodes d'inscription et une installation facile
- · Saut de fréquence contre le brouillage pour une transmission fiable



## ▪ Spécifications

Performances de détection	
Méthode de détection	Infrarouge passif, micro-ondes
Portée de détection	15m
Angle de détection	90° @ 180° réglable
Zones de détection	92
Vitesse détectable	0.3 ~ 2m/s
Sensibilité	Automatique, Faible
Filtre de lumière blanche	10000lux
Fréquence micro-ondes	24 GHz (24,15 ~ 24,25 GHz)
Immunité aux animaux	40Kg
Compensation de température numérique	Support
Anti-masquage	Support
Couverture adaptable	Masque de motif de support inclus
Caractéristique	
Traitement numérique	Logique tri-signal
Optique scellée	Support
Autoprotection	Avant, arrière
Indicateur de température ambiante	Support
Indicateur de force du signal	Support
Analyse anti-balancement	Support
Interface	
Interrupteur	Power Up Inscription
Indicateur LED	Vert (Top PIR), Rouge (Micro-ondes), Orange (Bottom PIR), Vert + Orange (Masque), Bleu (Alarme)
Transmission	
Technologie de transmission	Tri-X sans fil
Méthode de transmission	Sans fil RF bidirectionnel
Fréquence de transmission	868MHz
Sécurité des transmissions	Cryptage AES-128
Plage de transmission (espace libre)	1.6Km
Saut de fréquence	Support
Méthode d'inscription	Mise sous tension, identification à distance, code QR
Caractéristiques électriques	
Autonomie standard de la batterie	5 ans en statut de travail (Autonome : déclenché 20 fois par jour) (Avec caméra intégrée : déclenché et téléchargeant complètement les captures une fois par jour)
Alimentation électrique	Alimenté par pile
Type de batterie	CR123A × 5

Tension typique	3V
<b>Général</b>	
Température de fonctionnement	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
Température de stockage	-25 °C à 60 °C (-13 °F à 140 °F)
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
IP (Indice de protection)	IP65
Dimensions (L x H x P)	75 mm × 202 mm × 73 mm
Poids	600g
Hauteur de montage	0,8 à 1,2 m
Méthode de montage	Mur
Scénario d'application	Extérieur

▪ **Modèle disponible**

DS-PD115AM-LM-WE

▪ **Accessoire**

▪ **Optionnel**

**DS-PDCM15PF-IR**



Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com