



## SYSTEME D'ALARME RADIO NF A2P

# HOMELINK 75

SÉCURITÉ ET CONFORT PARTAGÉ



Le système HOMELINK 75 a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de la norme NF A2P. Il permet la protection électronique d'installation de risques courants.

Le cœur du système est constitué par la centrale qui intègre toutes les fonctions de centralisation, de signalisations et de transmissions téléphoniques. Elle est de dimensions réduites et intègre un large écran LCD, un clavier de commande, un lecteur de badge, une sirène et un transmetteur téléphonique vocal et de télésurveillance.

L'assistance vocale et la navigation dans les menus permettent d'utiliser le système de façon intuitive.

- Personnalisation des noms de zones, des utilisateurs, des numéros de téléphones et des partitions
- Jusqu'à 16 télécommandes, 16 badges, 4 claviers radio et 2 sirènes
- Transmetteur téléphonique vocal 4 numéros d'appel intégré dans la centrale
- Transmetteur télésurveillance en protocole Contact ID, SIA et Scancom intégré.
- Système Radio Supervisé Dual Diversity 868 Mhz en modulation de fréquences
- Apprentissage automatique des périphériques et mesure des portées radio
- Jusqu'à 32 détecteurs assignés à 32 zones programmables : Alarme, Dernière issue, Route d'entrée
- N° de certificat NF A2P : XXXXXX-XX



Un afficheur LCD pour une utilisation simple et intuitive. Un système programmable et adaptable à toutes les configurations.



Un transmetteur vocal et de télésurveillance intégré. Assistance vocale et clavier de commande sur la centrale.

## CENTRALE D'ALARME RADIO



- Centrale d'alarme radio design constitué d'un transmetteur vocal et de télésurveillance, d'un clavier de commande, d'un lecteur de badge et d'un afficheur LCD. Alimentation secteur secourue par 6 batteries Nimh 1,2 Volts format AA fournies.

RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
0751RFR-00	Centrale d'alarme radio NF A2P	285 x 206 x 45

## DÉTECTEUR VOLUMÉTRIQUE INFRAROUGE



- Détecteur volumétrique infrarouge radio 15 mètres 90° compact NFA 2P
- Compensé en température, Faisceaux de détection sous le détecteur
- Alimentation 1 pile lithium AA 3,6 volts fournie autonomie 2 ans.

RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
714RFR-00	Détecteur volumétrique radio infrarouge 15m 90°	82 x 71 x 47

## DÉTECTEUR D'OUVERTURE RADIO



- Détecteur d'ouverture radio compact NF A2P,
- Alimentation 1 pile lithium CR2 3 volts fournie, autonomie 2 ans.

RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
734RFR-01	Détecteur d'ouverture radio	90 x 35 x 30

## CLAVIER DE COMMANDE



- Clavier de commande radio intérieur compact NFA2P
- Gestion de tous les codes validés par la centrale, marche totale, partielle, arrêt
- 4 claviers maximum par centrale
- Alimentation 1 pile CR2 lithium 3 Volts fournie, autonomie 2 ans.

RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
7525RFR-00	Clavier de commande radio	115 x 115 x 23

## TÉLÉCOMMANDE



- Télécommande radio 4 fonctions NFA2P, marche, partielle, arrêt, agression
- Touches sécurisées : un appui de 2 secondes est nécessaire sur les touches pour envoyer la commande.
- Alimentation 1 pile lithium CR2032 3 Volts fournie

RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
722RFR-00	Télécommande 4 fonctions	60 x 35 x 15

## BADGE DE PROXIMITÉ CENTRALE



- Le badge permet de s'affranchir du code utilisateur sur la centrale. Il dispose des mêmes fonctions qu'un code utilisateur
- La centrale peut gérer jusqu'à 16 badges.

RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
PROXTAGPK5	Lot de 5 badges de proximité centrale	45 x 30 x 2 mm

## SIRÈNE



- Sirène Flash intérieure / extérieure radio NFA2P 106 dB à 1 mètre
- Boîtier ABS renforcé
- Température de fonctionnement : -25°C à +70° IP43 IK06
- 2 sirènes par centrale maximum
- Alimentation 4 piles alcalines LR20 fournies 2 ans d'autonomie

RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
750RFR-00	Sirène Flash radio intérieure / extérieure	272 x 205 x 75

## KIT HOMELINK 75

- Le Kit HOMELINK 75 est constitué d'une centrale 07510RFR-00, d'un détecteur volumétrique radio 714RFR-00, d'un contact d'ouverture radio 734RFR-01, d'une télécommande 722RFR-00 et d'un badge de proximité.

RÉFÉRENCE	Désignation	Dimension (mm)
07510RFR-20	Kit 7510RFR : 1 centrale, 1 Détecteur volumétrique, 1 contact de porte, 1 télécommande et 1 badge de proximité	Cf : dimensions des produits.

AFAQ AFNOR CERTIFICATION <http://www.marque-nf.com>

Centre National de Prévention et de Protection (CNPP Département Certification) <http://www.cnpp.com>

COOPER Sécurité SAS <http://www.cooperfrance.com> Support technique Tél. : 04 73 67 40 77