



**500
UTILISATEURS
PROTOCOLES
WIEGAND
ET RS485
RELI ALARME**

SOOTOUCH®

FICHE PRODUIT

CENTRALE AUTONOME 1 LECTEUR

La centrale autonome SOOTouch® est hautement sécurisée et équipée d'un afficheur tactile couleur 2.8". Elle permet l'utilisation d'un bouton poussoir de sortie tactile, la consultation des 15 000 derniers événements également récupérables via une clé USB. Cette centrale permet le pilotage d'un lecteur de proximité RFID, d'un lecteur biométrique, d'un clavier codé, d'un cylindre ou d'une béquille électronique sans fil Aperio® (ASSA ABLOY) ou d'un récepteur radio récepteur radio Réf. Récepteur Wi.

FABRICATION



GARANTIE



Réf. :
SOOTOUCH®

Dim :
100X88X35 MM

Dim. écran tactile couleur :
2,8"

POINTS FORTS

- ✚ Création/Suppression des utilisateurs
- ✚ Affichage des événements
- ✚ Bouton-poussoir tactile
- ✚ Afficheur tactile couleur 2,8"
- ✚ 128 plages horaires et 32 périodes de jours fériés
- ✚ Exportation/restauration de la base de données
- ✚ Récupération des événements
- ✚ Gestion de la temporisation
- ✚ Gestion de l'accès libre
- ✚ Programmation intuitive
- ✚ Multilingues



SOOTOUCH®

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RETROUVEZ LES
NOTICES TECHNIQUES,
ET LES AIDES
D'INSTALLATION ET DE
CONFIGURATION SUR
VAUBAN-SYSTEMS.FR

- ▶ Consommation : 200 mA ; tension d'alimentation : 12 VDC
- ▶ Température de fonctionnement : 0°C à 50°C
- ▶ 128 plages horaires et 32 périodes de jours fériés
- ▶ Entrée bouton poussoir ; protocoles Wiegand et RS485
- ▶ 500 utilisateurs
- ▶ relai de commande 1A et relai de commande alarme
- ▶ Taux de fausses acceptations réglable avec un lecteur biométrique Réf. Digit Mini Ext
- ▶ Connection USB pour rapatrier des événements, mise à jour, sauvegarde

PRODUITS COMPATIBLES ET ACCESSOIRES



Réf. :
SOOTOUCH®

Dim :
100X88X35 MM

Dim. écran tactile couleur :
2,8"



LECTEUR HID R10SE 13.56MHZ
Réf. : 900ntnnek00000



Lecteur biométrique Vauban Systems
Digit Mini Ext

FICHE ↗



Clavier codé Wiegand
EASYBKW



RADIO RÉCEPTEUR WI
Émetteur Wi-4 - Émetteur 4



BÉQUILLES ET CYLINDRES ÉLECTRONIQUES
Aperio® - HA 30 - E 100 - C 100 - H100



Coffret d'alimentation recommandé
COFFRET 220

FICHE ↗