

## CÂBLES DE SÉCURITÉ INCENDIE



## ELECFEU® / ELECTROFEU®

## 

Gaine thermoplastique

**CR1-C1** 

UTILISATION TYPE: Applications tertiaires, transmissions de courants faibles, liaisons téléphoniques dans les immeubles de grande hauteur et établissements recevant du public. Selon les règles de pose de la norme NF C 15-100 (pose extérieure interdite sans protection).



## NF-USE 356 NF C 32-310 CR1-C1

Isolant élastomère Ecran de protection Ame cuivre nu

Caractéristiques

Ame: Cuivre nu. Rigide classe 1 (9/10).

Isolant : Élastomère de silicone type El2 (HD 22.1)

Ecran de protection : Métallique avec drain de continuité. Gaine: Polyoléfine ignifugée sans halogène.

**Tension assignée (U0/U) :** 100 / 170 V - **Tension d'essai :** 1500 V

Plage de température de -20°C à +90°C (pointe à +100°C).



Cdt.= Couronnes, bobines ou tourets perdus



CR1 selon

EN 50200.

NF C 32-070

IEC 60331-11.











Sans halogène

Résistance au feu Comportement

C1 selon NF C 32-070 IEC 60332-3.

au feu

C2 selon NF C 32-070. IEC 60332-1.

Faible corrosivité Faible toxicité des fumées

IEC 60754-2. EN 50267-2-2. NF C 32-074.

des fumées IFC 60754-1. EN 50267-2-1. NF C 32-074.

LCIE. NF-USE. NF C 32-310.

et Normes





		Diamètre ex	Diamètre extérieur (mm)	
Référence	Composition	mini	Max	
1P	1 paire	4,50	7,50	
2P	2 paires	6,50	11,00	
3P	3 paires	7,50	12,00	
5P	5 paires	8,80	14,50	
7P	7 paires	10,80	16,50	
10P	10 paires	12,60	18,00	
15P	15 paires (7 quartes + 1 paire)	15,80	21,80	
21P	21 paires (10 quartes + 1 paire)	16,90	23,00	
30P	30 paires (15 quartes + 1 paire)	18,50	30,00	
42P	42 paires (21 quartes + 1 paire)	24,00	35,00	
56P	56 paires ( 28 quartes + 1 paire)	28,00	42,00	

Paire n°	Cond. 1	Cond. 2	Quarte n°	Cond. 1	Cond. 2	Cond. 3	Cond. 4
1	bleu ou orange	blanc	1	orange	gris	blanc	bleu
2	bleu ou orange	bleu	2	orange	gris	jaune	marron
3	bleu ou orange	jaune	3	orange	gris	noir	rouge
4	bleu ou orange	marron	4	orange	gris	vert	blanc
5	bleu ou orange	noir	5	orange	gris	bleu	jaune
6	bleu ou orange	rouge	6	orange	gris	marron	noir
7	bleu ou orange	vert	7	orange	gris	rouge	vert
8	bleu ou orange	blanc	8	gris	violet	blanc	bleu
9	bleu ou orange	bleu	9	gris	violet	jaune	marron
10	bleu ou orange	jaune	10	gris	violet	noir	rouge
			11	gris	violet	vert	blanc





eproduction interdite sans l'accord de PLASTELEC. Informations indicatives et non contractuelles susceptibles de r