


## LUM16035 ULTRALED 45 DBR



1er bloc SATI 100% Leds pour usages courants.

Certifié NF ENVIRONNEMENT.

La patère translucide en nid d'abeille, l'étiquette de balisage configurable, les bornes sans vis et le câblage sécurisé simplifient l'installation.

Les dimensions réduites facilitent l'intégration du bloc.

L'absence de relampage allège les coûts de maintenance.

Garantie 4 ans.

# Luminox : Eclairage de Sécurité

## Descriptif Technique :



- Blocs SATI : Exécution automatique de tous les tests réglementaires.
- Plus de relampage : Bloc 100% Leds
- Certifiés NF ENVIRONNEMENT
  
- Basse consommation : Eligibles aux CEE (Certificat d'Economie d'Energie)
  
- Loi accessibilité
  
- Livré avec étiquette de balisage configurable
- 7 entrées de câbles
- Enveloppe compacte : 214 x 43 x 105 mm
- Patère translucide en nid d'abeille pour une fixation universelle
- Entrées de télécommande non polarisées
- Raccordement sur bornes sans vis

## Caractéristiques Techniques :

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Référence :         | LUM16035          |
| Boîtier :           | EPSILON           |
| Type :              | LED               |
| Flux en Lms :       | 45                |
| IP :                | 43                |
| IK :                | 8                 |
| Lampes de secours : | 2 leds blanches   |
| Batterie Ni-Cd :    | 3* 1,2 V / 0,6 Ah |
| Conso :             | 0,5 w             |
| N° de certif. :     | T11156            |
| Poids en kg :       | 0,5               |
| Autonomie :         | 1h                |

## Produits associés :



Cadre d'encastrement pour boîtier EPSILON  
Référence : LUM10534



Vis Torx  
Référence : LUM10490



TLI 500  
Référence : LUM10315



Kit Eclairage par la tranche pour boîtier EPSILON  
Référence : LUM10540



Pour boîtier EPSILON  
Référence : LUM11078



Grille boîtier A-AA-AB-B-X-Y  
Référence : LUM10418