

## Iroise® T4 1 à 3 boucles

ÉQUIPEMENT D'ALARME DE TYPE 4



### PRÉSENTATION

L'Iroise T4 est un équipement d'alarme de type 4 conçu pour diffuser le signal d'alarme sonore conforme à la norme NF S32001 ainsi qu'un signal lumineux.

L'Iroise T4 est une type 4 au sens de la norme NF S61936, conçu pour satisfaire aux exigences des normes NF S32001 et NF S61-936 pour les SSI de catégorie D ou E.

L'ouverture de la boucle (Iroise T4-1) ou l'une des boucles (Iroise T4-2 ou Iroise T4-3) de commande d'alarme permet le déclenchement immédiat du processus d'alarme d'une durée minimale de 5 min et la commande d'un asservissement, coupure sonorisation, portes coupe-feu, etc.

Une fonction de mise à l'arrêt à distance est obtenue à l'aide du boîtier de télécommande. Elle a pour but d'économiser la durée de vie des batteries pendant les périodes d'inoccupation des locaux.

### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

#### Signal

- Son Afnor classe B, supérieur à 90 db à 2 m suivant la norme NF S 32001

#### Connectivité

- 1 entrée de commande de mise à l'arrêt
- 1 sortie d'avertisseur sonore 21V - 8,5W
- 1 contact auxiliaire NF, pouvoir de coupure : 30 W / 37,5 VA
- 1 contact d'alarme NO/NF : 30 W / 37,5 VA

#### Alimentation

- Principale : 230 Vac +10 % -15 % 50 Hz
- Alimentation de sécurité
  - 2 accus Ni-Mh 8V4 170 mAh de marque Uniross ou Europa et de type R22/PP3
  - ou
  - 2 accus Ni-Mh 9 V 280 mAh de marque Europa et de type R22/PP3

#### Consommation

- Autonomie : supérieure à 72 h suivie d'un cycle d'alarme lumineuse de 5 min

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- Dimensions : L 166 mm x H 258 mm x P 91 mm
- Poids : 1045 g
- Matière, couleur : ABS, blanc
- Indice de protection : IP 42, IK 07
- Température de service : -5° à +55°C

### LES PLUS

- ÉMISSION DU SIGNAL D'ÉVACUATION GÉNÉRALE
- POSITION DE TEST PERMETTANT DE GÉNÉRER UN SIGNAL SONORE DE TEST SUR L'OUVERTURE DE LA BOUCLE DE COMMANDE
- PROTECTION ÉLECTRONIQUE DE LA SORTIE DES AVERTISSEURS SONORES

### CODE ARTICLE

- Iroise® T4-1+ : BAAT4717
- Iroise® T4-2+ : BAAT4718
- Iroise® T4-3+ : BAAT4719
- Clef de réarmement : ACCDM209

### CERTIFICATIONS

- Conforme aux normes NF S32001 et NFS61-936

### COMPATIBILITÉ

- Sextant-DVAF, DSAF, DSVAF
- Nemo® C
- Buccin,
- FI-Rep
- Gamme Corail



## SYNOPTIQUE DE RACCORDEMENT

