

# GAMME TX4 • ALARME DE TYPE 4 À PILES RADIO ADRESSABLE

Disponible version GSM jusqu'à 2 numéros

Surveillance de l'état des piles et de la communication assurée par la centrale

Identification des périphériques par la centrale

Contrôle de liaison certifié LoRa



 neutronic

# GAMME TX4 • TESLA

Possibilité de connecter jusqu'à 256 appareils

Communication très longue portée



## TX4C(G)

Centrale Type 4 adressable (GSM)



GSM disponible

## TX4P(L)

Type 4 à piles radio (lumineux)



## TX4ALTOE

Diffuseur sonore étanche radio



## TX4DS

Diffuseur sonore radio



## TX4BR

Boîtier relais radio



## TX4DL

Diffuseur lumineux radio



## TX4OX1

Détecteur optique de fumée radio



## TX4DME

Déclencheur manuel radio étanche avec capot



## TX4TR

Transpondeur radio seul



NOUVEAU

## TX4DM(C)

Déclencheur manuel radio



**Description :** équipement d'alarme de type 4 à pile radio adressable

**Dimensions (mm) :** 268 x 135 x 50

**Matière - Couleur :** ABS - Blanc

**Poids (avec emballage) :** 700 g

**Alimentation principale centrale :** 230V ±10% 50Hz

**Alimentation secourue centrale :** batterie Ni-Mh 12V - 1200 mAh

**Alimentation carte radio :** 2 piles type AA alcaline\*

**Alimentation (DS/DL) :** 1 pile 9V 0.62 Ah - 6LR61 alcaline\*

**Autonomie :** 2 ans en veille + 2h30 en alarme

**Protection de l'enveloppe :** IP 40 / IK 07

**Protection choc électrique :** classe II

**Température de stockage :** -20°C, +70°C

**Température de fonctionnement :** -10°C, +55°C

**HR fonctionnement :**

**Son :**

**Classe sonore :**

**Durée alarme générale :**

**Portée en champ libre :**

**Portée en champ obstrué :**

**Nombre de périphériques :**

**Fréquence radio :**

**Caractéristiques particulières**

**Option relais - contact sec :**

**Option L (classe lumineuse) :**

**Caractéristiques lumineuses :**

<95 % sans condensation

conforme NFS 32-001

classe B (90 < x ≤ 105 dB)

6 min 30 s

800 m maximum

200 m maximum

255

868.3 MHz

0.25 A - 250 Vac ou 1 A - 24 Vcc

<10m

rouge / 1Hz +/- 12%

**Couverture lumineuse :**

le volume de couverture cubique pour ce dispositif mural est de h:2,25xL:2,54xl:2,54 lorsqu'il est installé à une hauteur de 2,25m à l'exception du volume couvert par l'angle de 0° à 15°.

**Caractéristiques GSM :**

insérer une carte sim dans le boîtier TX4CG, lors du déclenchement d'un périphérique un message est envoyé aux numéros associés en notifiant le périphérique par son ID ainsi que le problème survenue.

\* Piles fournies