

# Indicateur d'action étanche 631IA



L'indicateur d'action 631 est destiné à la signalisation dans un environnement hostile (en extérieur, projection d'eau).

Il se raccorde en mode individuel.

Grâce à sa LED en saillie, il peut être vu sur 180° fixé au mur et sur 360° fixé au plafond.

L'indicateur d'action 631IA est compatible avec les détecteurs adressables Série 850 ainsi qu'avec les gammes conventionnelles Série 600 et Série 700 (version EN).

## Référence Commerciale

NIAE

## Certification

Règle de certification NF508

## Spécificités

Indice de protection élevé IP65

Compatible avec les détecteurs conventionnels Série 600 et Série 700(EN)

Compatible avec les détecteurs adressables Série 800 et Série 850

Visibilité à 180° fixé au mur et sur 360° fixé au plafond

Caractéristiques Mécaniques	
Dimensions (L x H x P):	50 x 52 x 44 mm
Poids:	64 g
Indice de Protection:	IP 65
Matière:	ABS résistant au feu
Couleur:	Blanc (boîtier), voyant (fenêtre)
Caractéristiques Electriques	
Tension de fonctionnement:	De 10 à 30 Vcc
Consommation en alarme:	17 mA
Caractéristiques Environnementales	
Température de fonctionnement:	-40°C à +70°C
Humidité relative:	Jusqu'à 95% (sans condensation)