

# SLIM

## GAMME AEES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

BAES & LSC d'éVacuation



### POUR LES EXPLOITANTS

**Diminuez vos coûts d'installation,**

d'exploitation et de maintenance grâce au mariage de la technologie LED et de la conception Vertiv

**La finesse :** un produit discret, montage encastré avec un dépassement de 12 mm seulement.

**Une assurance tranquillité :** le système de contrôle DIAG permet de centraliser les défauts des tests SATI et d'interroger et signaler les blocs autonomes en panne.

**Une exploitation simple :** voyants visibles, système SATI clair et compréhensible.

**Des coûts faibles** de maintenance grâce à la LED supprimant le relamping.

**Un produit NF Environnement,** avec une consommation de 0,5 W seulement : la marque NF Environnement caractérise des produits dont la fonction a été totalement repensée pour diminuer leur consommation énergétique globale afin de s'adapter aux demandes des bâtiments basse consommation.

### POUR LES INSTALLATEURS

**Montage rapide et simplifié :** montage SLIM sans vis en moins de 5 minutes avec le raccordement en cloison creuse.

**Unique** dans un encombrement réduit et un produit totalement encastré.

**Pratique :** un accès direct à tous les éléments avec une partie active débrochable.

**Des pictogrammes « Europe »** avec flèche indépendante.

SLIM, une gamme de Blocs Autonomes d'Éclairages de Sécurité (BAES) et de Luminaires sur Source Centralisée (LSC) qui assure votre sécurité en toute discrétion.



Les performances du SLIM sont concentrées dans ce boîtier ultra fin et arasant. Sa profondeur inférieure à 12 mm le rend discret et parfaitement intégré à tous types d'établissements. Grâce à sa technologie TEMPO, son installation et son raccordement se réalisent en moins de 5 minutes.

La gamme SLIM est disponible en BAES et en LSC pour couvrir l'ensemble des besoins. En BAES, ce produit HQ Energie ne consomme que 0,5 W pour vous garantir une grande efficacité énergétique.

Discret et performant, ce produit se fondera dans votre installation.

#### Au-delà du produit

- Des réponses 24h/24 :

Le site [www.eclairage-securite.com](http://www.eclairage-securite.com) répond à vos questions sur la réglementation, les usages, les produits. Sur notre site [www.vertivco.com/securite](http://www.vertivco.com/securite), vous pourrez choisir les produits selon vos besoins, calculer votre installation, et même lancer des devis.

- Des produits disponibles :

Un stock central dans notre usine pour une plus grande réactivité. Vous trouverez toujours une solution chez nous ou chez nos distributeurs partenaires sur les références courantes.



Exemple du SLIM 45 IP ST



## BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) AUTOTESTABLES SATI

APPLICATION	CODE	DÉSIGNATION	ANCIENNE DÉSIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNÉ (lm)	CONSUMMATION (W/VA)
EVACUATION	6222999	SLIM 45 IP ST	ASTUS TEMPO SLIM NF - ENCASTRE	65 / 08	45 lm 1 h	0.5 W / 1.2 VA

## BLOCS AUTONOMES D'ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ (BAES) ADRESSABLES SATI

APPLICATION	CODE	DÉSIGNATION	ANCIENNE DÉSIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNÉ (lm)	CONSUMMATION (W/VA)
EVACUATION	7222999	SLIM 45 IP CM	ASTUS TEMPO SLIM ADR NF - ENCASTRE	65 / 08	45 lm 1 h	0.5 W / 1.2 VA

## LUMINAIRES SUR SOURCE CENTRALISÉE (LSC)

APPLICATION	CODE	DÉSIGNATION	ANCIENNE DÉSIGNATION	IP / IK	FLUX ASSIGNÉ (lm)	TENSION	CONSO (W / VA)
EVACUATION	6997000	SLIM 45 IP 48-230	FLUOBAT TEMPO SLIM NF - ENCASTRE	65 / 08	45 lm	48 Vdc 110 Vdc 220 Vdc 230 Vac 50 Hz	1.2 W 1.1 W 1.2 W 1.4 W 2.7 VA

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Alimentation	BAES : 230 Vac – 50 Hz, Classe II LSC : 48 Vdc à 220 Vdc / 230 Vac - 50 Hz
Tenue au fil incandescent	850 °C
Socle débrochable	Verrine sur charnières
Batterie	Ni-Cd haute température
Dimensions	L 230 x H 116 x P encastré 12 mm - BAES : 340 g - LSC : 410 g
Batterie pour BAES	Ni-Cd Haute température
Montage	Ouverture scie cloche ø 95 mm Encastré dans cloison creuse (BA13 de 50 mm)

## NORMES

Conforme selon la directive CEM n°2004/108/CE	NF EN 61547 NF EN 61000-3-2 NF EN 55015
Conforme selon la directive DBT n°2006/95/CE	NF EN 60598-2-22
Certifié par LCIE	NF AEAS Performance SATI NF Environnement *

\* NF Environnement sur les références SLIM 45 IP ST ET SLIM 45 IP CM

## ACCESSOIRES

CODE	DÉSIGNATION
6660555	Etiquette « FLECHE EUROPE »
6555444	Télécommande TEL200 jusqu'à 200 blocs
7555555	Télécommande TEL300 CONNECT jusqu'à 300 blocs
6011316	Batterie Ni-Cd 2,4 V
6013066	Kit sortie personne à mobilité réduite T28 (lot de 5)
6012710	Kit d'espace d'attente sécurisé T29 (lot de 5)
6014852	Coffret interface LSC+DBR 48/230 : coffret de commande pour Dispositif de Balise Renforcé destiné à assurer l'interface entre l'équipement d'alarme incendie et l'installation des LSC. Ce dispositif intègre la fonction télécommande demandée par la réglementation.