

divide

Isolateur & Répétiteur de BUS

KSI2500000.300



INTRODUCTION

divide est un isolateur et répétiteur de KS-BUS. **divide** permet la separation du KS-BUS pour la raison dans les buts suivants:

- Séparer une partie du système afin qu'aucune défectuosité ni sabotage d'un périphérique en rapport avec le Bus n'affecte le reste du réseau en protégeant la partie encore fonctionnelle
- Répéter le signal du Bus. Ceci permet de l'étendre d'au moins 500 m supplémentaires

Etant donné la nature de cet appareil, il n'a pas besoin de programmation. Toutefois, la centrale ou tout autre périphérique continuent à le «détecten» en "mode transparent".

DONNÉES TECHNIQUES

Voltage: 13,8Vdc

Consommation: 20 mA

2 borniers pour le KS-BUS (pas de différence de connexion)

• **Dimensions PCBA:** 45 x 75 mm



COMMENT COMMANDER

KSI2500000.300

ACCESSOIRES

KSI7300000.301 - Boîte en plastique pour guide din KSI730200.010 - Contenant en plastique version "slim"

PIÈCES COMPRISES

1 module divide 4 Supports plastique pour installation dans le boîtier plastique Ksenia ou dans le boîtier métallique 1 Manuel d'installation IT/EN/FR

CERTIFICATIONS

EN50131 Grade3 - Class II T031:2014





PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

auxi a eté conçue et fabriquée dans le respect de l'environnement en tenant comptedes éléments suivants:

- Pas de PVC
- Carte mère sans halogènes et sans plomb
- Basse consommation
- Packaging fabriqués à partir de matériaux et de fibres recyclées



